

Mechaniczna bateria do umywalki

Nr 2446

Bateria ścienna z ruchomą wylewką L.150, uchwyt ażurowy



OPIS

Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 2446

Ścienne bateria mechaniczna do umywalki. Płaska, ruchoma wylewka dolna L.150 z sitkiem higienicznym, przystosowana do instalacji filtra BIOFIL.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne).

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Uchwyt ażurowy.

Dostarczana z mimośrodami STOP/CHECK $Z\frac{1}{2}$ " $Z\frac{3}{4}$ " idealnie przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach.

Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 2446

Przyłącze	$Z\frac{1}{2}$ "
Technologia	Securitouch
Długość wylewki	150 mm
Wypływ	5 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS WWRAS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI

ZALETY



Korpus/wylewka gładkie wew. ograniczają bakterie



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch



Ergonomiczny uchwyt ażurowy dla łatwego chwycenia

