

Poręcz prosta Inox błyszczący 500 mm Ø25

Nr 5057P2

Inox błyszczący UltraPolish



OPIS

Poręcz prosta Inox błyszczący 500 mm Ø25 - Nr 5057P2

Poręcz prosta dla osób niepełnosprawnych.
Rura Ø25, rozstaw 500 mm.
Służy do podtrzymywania i podnoszenia się w przestrzeni WC, natryskowej lub w wannie.

Poręcz do WC z bakteriostatycznego Inoxy 304.
Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłączność metody „ArN-Securit”).

40 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inoxy 304, Ø72.

Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.

Dostarczana ze śrubami Inoxy do betonowej ściany.



Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 115 kg.

Poręcz z 30-letnią gwarancją.

Znak CE.

OPIS TECHNICZNY

Poręcz prosta Inox błyszczący 500 mm Ø25 - Nr 5057P2

Długość	500 mm
Średnica	Ø25
Odległość od ściany	40 mm
Wykończenie	Inoxy 304 błyszczący UltraPolish
Standardy	CE 
Gwarancja	

ZALETY



Inoxy 304: ogranicza rozwój bakterii



Testowana na ponad 200 kg



40 mm między ścianą a poręczą: minimalny prześwit



UltraPolish: gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie.

