

# Poręcz prosta Inox błyszczący 900 mm Ø25

Nr 5059P2

Inox błyszczący UltraPolish



## OPIS

### Poręcz prosta Inox błyszczący 900 mm Ø25 - Nr 5059P2

Poręcz prosta dla osób niepełnosprawnych.

Rura Ø25, rozstaw 900 mm.

Służy do podpierania, podtrzymywania i podnoszenia się. Do WC, natrysku lub wanny.

Poręcz z bakteriostatycznego Inoxy 304.

Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłączność metody „ArN-Securit”).

Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inoxy 304, Ø72.

Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.




Dostarczana ze śrubami Inoxy do betonowej ściany.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 115 kg.

30 lat gwarancji, znak CE.

## OPIS TECHNICZNY

### Poręcz prosta Inox błyszczący 900 mm Ø25 - Nr 5059P2

Długość	900 mm
Średnica	Ø25
Odległość od ściany	40 mm
Wykończenie	Inoxy 304 błyszczący UltraPolish
Standardy	 
Gwarancja	

## ZALETY



Inoxy 304: ogranicza rozwój bakterii



Testowana na ponad 200 kg



Odległość od ściany 40 mm: minimalne wymiary



UltraPolish: gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie.

