

Poręcz prosta Inox błyszczący

300 mm Ø32

Nr 5050P2

Inox błyszczący UltraPolish



OPIS

Poręcz prosta Inox błyszczący 300 mm Ø32 - Nr 5050P2

Poręcz prosta dla osób niepełnosprawnych.

Rura Ø32, rozstaw 300 mm.

Służy do podpierania, podtrzymywania i podnoszenia się. Do WC, natrysku lub wanny.

Poręcz prosta z bateriostatycznego Inoxy 304.

Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłączność metody „ArN-Securit”).

Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inoxy 304, Ø72.

Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.




Dostarczana ze śrubami Inoxy do betonowej ściany.

Testowana na ponad 250 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 170 kg. 30 lat gwarancji.

Znak CE.

OPIS TECHNICZNY

Poręcz prosta Inox błyszczący 300 mm Ø32 - Nr 5050P2

Długość	300 mm
Średnica	32 mm
Odległość od ściany	40 mm
Wykończenie	Inoxy 304 błyszczący UltraPolish
Standardy	 
Gwarancja	

ZALETY



Inoxy 304: ogranicza rozwój bakterii



Testowana na ponad 250 kg



Odległość od ściany 40 mm: minimalne wymiary



UltraPolish: gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie.

