

# Poręcz prosta Inox błyszczący

## 600 mm Ø32

Nr 50506P2

Inox błyszczący UltraPolish



### OPIS

#### Poręcz prosta Inox błyszczący 600 mm Ø32 - Nr 50506P2

Poręcz prosta dla osób niepełnosprawnych.

Rura Ø32, rozstaw 600 mm.

Służy do podpierania, podtrzymywania i podnoszenia się. Do WC, natrysku lub wanny.

Poręcz prosta z bakteriostatycznego Inoxy 304.

Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłącznie metody „ArN-Securit”).

Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inoxy 304, Ø72.

Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.

Dostarczana ze śrubami Inoxy do betonowej ściany.




Testowana na ponad 250 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 170 kg.

30 lat gwarancji.

Znak CE.

### OPIS TECHNICZNY

#### Poręcz prosta Inox błyszczący 600 mm Ø32 - Nr 50506P2

Długość	600 mm
Średnica	32 mm
Odległość od ściany	40 mm
Wykończenie	Inoxy 304 błyszczący UltraPolish
Standardy	 
Gwarancja	

### ZALETY



Inoxy 304: ogranicza rozwój bakterii



Testowana na ponad 250 kg



Odległość od ściany 40 mm: minimalne wymiary



UltraPolish: gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie.

