

Poręcz kątowa 135° Inox błyszcząca 400 x 400 mm Ø25

Nr 5086P2

Inox błyszcząca UltraPolish, 2 punkty mocujące





OPIS

Poręcz kątowa 135° Inox błyszcząca 400 x 400 mm Ø25 - Nr 5086P2

Poręcz kątowa 135° Ø25 dla osób niepełnosprawnych. Służy do podpierania się (część pozioma) lub do podnoszenia się (część 135°), do WC, natrysku lub wanny. Stosowana zamiennie jako prawa lub lewa. Wymiary: 400 x 400 mm. Rura z bakteriostatycznego Inoxy 304. Wykończenie Inox błyszcząca UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłącznie metody „ArN-Securit”). 40 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku. Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72. Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304. Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 115 kg. Poręcz z 30-letnią gwarancją. Znak CE.

OPIS TECHNICZNY

Poręcz kątowa 135° Inox błyszcząca 400 x 400 mm Ø25 - Nr 5086P2

Wysokość	400 mm
Długość	400 mm
Średnica	25 mm
Odległość od ściany	40 mm
Wykończenie	Inox 304 błyszcząca UltraPolish
Standardy	
Gwarancja	

ZALETY



Inox 304: ogranicza rozwój bakterii



Maksymalna waga użytkownika 115 kg



40 mm między ścianą a poręczą: minimalny prześwit



UltraPolish: gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie.

