

# Poręcz kątowa 135° Inox biały 400 x 400 mm

Nr 5082W

Inox epoksyd biały, 3 punkty mocujące



## OPIS

**Poręcz kątowa 135° Inox biały 400 x 400 mm - Nr 5082W**

Poręcz kątowa 135° Ø32 dla osób niepełnosprawnych. Służy do podpierania się (część pozioma) lub do podnoszenia się (część 135°), do WC, natrysku lub wanny.

Stosowana zamiennie jako prawa lub lewa.

Wymiary: 400 x 400 mm. Grubość rury: 1,5 mm.

Rura z bakteriostatycznego Inoxy 304. wykończenie epoksyd biały.

Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłączność metody „ArN-Securit”).

40 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.

3 punkty mocujące umożliwiają zablokowanie chwytu i łatwą instalację.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.

Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Testowana na ponad 250 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 170 kg.

Poręcz kątowa z 30-letnią gwarancją.

Znak CE.

## OPIS TECHNICZNY

**Poręcz kątowa 135° Inox biały 400 x 400 mm - Nr 5082W**

Wysokość	400 mm
Długość	400 mm
Średnica	32 mm
Odległość od ściany	40 mm
Wykończenie	Inox 304 epoksyd biały
Standardy	CE 
Gwarancja	

## ZALETY



Testowana na ponad 250 kg



3 punkty mocujące: łatwa instalacja



40 mm między ścianą a poręczą: minimalny prześwit



Gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie

