

Poręcz prosta do natrysku z uchwytem na suwaku, Inox błyszczący

Nr 5460P2

Inox błyszczący UltraPolish



OPIS

Poręcz prosta do natrysku z uchwytem na suwaku, Inox błyszczący - Nr 5460P2

Poręcz prosta do natrysku Ø32 z uchwytem na suwaku dla osób niepełnosprawnych. Służy do podtrzymywania się w pozycji stojącej i montażu uchwyty na suwaku do natrysku lub wanny.

Ergonomiczny uchwyt na suwaku z chromowanego metalu. Można dodać mydelniczkę na suwaku (zamawianą oddzielnie). Wysokość: 1 150 mm.

Rura z bakteriostatycznego Inoxy 304.

Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłączność metody „ArN-Securit”).

40 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.

Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.




Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

Poręcz z 30-letnią gwarancją. Znak CE.

OPIS TECHNICZNY

Poręcz prosta do natrysku z uchwytem na suwaku, Inox błyszczący - Nr 5460P2

Wysokość	1 150 mm
Średnica	Ø32
Odległość od ściany	40 mm
Wykończenie	Inox 304 błyszczący UltraPolish
Standardy	 
Gwarancja	

ZALETY



Inox 304: ogranicza rozwój bakterii



Testowana na ponad 200 kg



40 mm między ścianą a poręczą: minimalny prześwit



UltraPolish: gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie.

