

# Poręcz prosta, Nylon antybakteryjny, NylonClean, 300 mm



Nr 5050N

Antybakteryjny Nylon HR błyszczący biały

## OPIS

**Poręcz prosta, Nylon antybakteryjny, NylonClean, 300 mm - Nr 5050N**

Poręcz prosta dla osób niepełnosprawnych.  
Poręcz prosta Nylon HR błyszczący biały.  
Służy do podpierania, podtrzymywania i podnoszenia się. Do WC, natrysku lub wanny.

Antybakteryjna ochrona NylonClean: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii i pleśnią.

Przystosowana do intensywnego użytkowania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.

Poliamid o wysokiej odporności (Nylon): wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.

Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.

Ochrona anti-UV: zapobiega żółknięciu.

Przyjemna i ciepła w dotyku.

Odległość między ścianą a poręczą 38 mm: minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.



Rura Ø32, rozstaw 300 mm.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

30 lat gwarancji. Znak CE.

## OPIS TECHNICZNY

**Poręcz prosta, Nylon antybakteryjny, NylonClean, 300 mm - Nr 5050N**

Długość	300 mm
Średnica	32 mm
Odległość od ściany	38 mm
Grubość	Nylon: 3,5 mm; Stal: 2 mm
Wykończenie	Antybakteryjny Nylon HR błyszczący biały
Standardy	
Gwarancja	

## ZALETY



Antybakteryjna ochrona NylonClean



Testowana na ponad 200 kg



Odległość od ściany 38 mm: minimalne wymiary



Nylon HR: gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie

