

Poręcz prosta, Nylon antybakteryjny, NylonClean, 400 mm

Nr 50504N

Antybakteryjny Nylon HR błyszczący biały



OPIS

Poręcz prosta, Nylon antybakteryjny, NylonClean, 400 mm - Nr 50504N

Poręcz prosta dla osób niepełnosprawnych.
Poręcz prosta Nylon HR błyszczący biały.
Służy do podpierania, podtrzymywania i podnoszenia się. Do WC, natrysku lub wanny.

Przystosowana do zawieszenia siedziska natryskowego (zamawiać osobno).
Antybakteryjna ochrona NylonClean: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii i pleśnią.

Przystosowana do intensywnego użytkowania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.

Poliamid o wysokiej odporności (Nylon): wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.

Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.

Ochrona anti-UV: zapobiega żółknięciu.

Przyjemna i ciepła w dotyku.

Odległość między ścianą a poręczą 38 mm: minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.




Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Rura Ø32, rozstaw 400 mm.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. 30 lat gwarancji. Znak CE.

OPIS TECHNICZNY

Poręcz prosta, Nylon antybakteryjny, NylonClean, 400 mm - Nr 50504N

| | |
|---------------------|---|
| Długość | 400 mm |
| Średnica | 32 mm |
| Odległość od ściany | 38 mm |
| Grubość | Nylon: 3,5 mm; Stal: 2 mm |
| Wykończenie | Antybakteryjny Nylon HR błyszczący biały |
| Standardy |   |
| Gwarancja |  |



ZALETY



Antybakteryjna ochrona NylonClean



Testowana na ponad 200 kg



Odległość od ściany 38 mm: minimalne wymiary



Nylon HR: gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie