

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX PRO

Nr 495253

Zasilanie sieciowe



OPIS

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX PRO - Nr 495253

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
 Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
 Wypływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
 Antyosadowe sitko wypływowe.
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
 Odporny na uderzenia detektor na podczerwień.
 Korpus z litego, chromowanego mosiądzu z mocowaniem wzmocnionym 2 trzpieniami z Inoxy.
 Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".
 Gładka wewnątrz, ruchoma wylewka 360° (ogranicza nisze bakteryjne).
 Możliwość wykręcenia wylewki do czyszczenia.
 Antyblokada wypływu.
 Boczna, długa, ergonomiczna dźwignia do regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
 Elektrozawory przed komorą mieszania wody.
 Produkt certyfikowany NF Médical (francuska norma dotycząca środowiska medycznego).
 Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
 30 lat gwarancji.
 Dwa możliwe tryby zamknięcia wypływu:
 Tryb standard: wypływ czasowy, automatyczne zamknięcie.
 Tryb On/Off: zamknięcie zamierzone lub po 30 min wypływu.
 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

OPIS TECHNICZNY

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX PRO - Nr 495253

| | |
|------------------|---|
| Zasilanie | Zasilanie sieciowe 230/12 V |
| Przyłącze | Z3/8" |
| Technologia | Elektronika |
| Wysokość wylewki | 310 mm |
| Długość wylewki | 200 mm |
| Wypływ | 4 l/min |
| Standardy | ACS    |
| Gwarancja |  |

ZALETY



Hiperoszczędność wody: 85%



Higiena: bezdotykowe działanie



Do dyspozycji kilka trybów zamknięcia wypływu



Niezależna skrzynka elektroniczna IP65

