

# Zawór elektroniczny TEMPOMATIC PRO

Nr 445253

Zasilanie sieciowe



## OPIS

### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC PRO - Nr 445253

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.  
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.  
 Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.  
 Wypływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
 Antyosadowe sitko wypływowe.  
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
 Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.  
 Korpus z litego, chromowanego mosiądzu z mocowaniem wzmocnionym 2 trzpieniami z Inoxy.  
 Wężyk PEX z filtrem i elektrozaworem Z3/8".  
 Gładka wewnątrz, ruchoma wylewka 360° (ogranicza nisze bakteryjne).  
 Możliwość wykręcenia wylewki do czyszczenia.  
 Antyblokada wypływu.  
 Dwa możliwe tryby zamknięcia wypływu:  
 Tryb standard: wypływ czasowy, automatyczne zamknięcie.  
 Tryb On/Off: zamknięcie zamierzone lub po 30 min wypływu.  
 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.  
 Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).  
 Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
 30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC PRO - Nr 445253

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	310 mm
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	4 l/min
Standardy	ACS  
Gwarancja	

## ZALETY



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią



85% oszczędności wody



Niezależna skrzynka elektroniczna IP65



Spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii

