

## Zawór elektroniczny TEMPOMATIC PRO

Nr 445253

Zasilanie sieciowe



### OPIS

#### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC PRO - Nr 445253

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.  
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.  
 Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.  
 Wypływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
 Antyosadowe sitko wypływowo.  
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
 Odporny na uderzenia detektor na podczerwień.  
 Korpus z litego, chromowanego mosiądzu z mocowaniem wzmocnionym 2 trzpieniami z Inoxy.  
 Wążek PEX z filtrem i elektrozaworem Z3/8".  
 Gładka wewnątrz i ruchoma wylewka 360° (ogranicza nisze bakteryjne).  
 Możliwość wykręcenia wylewki do czyszczenia.  
 Antyblokada wypływu.  
 Dwa możliwe tryby zamknięcia wypływu:  
 Tryb standardowy: wypływ czasowy, automatyczne zamknięcie.  
 Tryb On/Off: zamknięcie zamierzone lub po 30 min wypływu.  
 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.  
 Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.  
 30 lat gwarancji.

### OPIS TECHNICZNY

#### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC PRO - Nr 445253

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	310 mm
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	4 l/min
Standardy	ACS  CE
Gwarancja	

### ZALETY



Hiperoszczędność wody: 85%



Higiena: bezdotykowe działanie



Do dyspozycji kilka trybów zamknięcia wypływu



Antybakteryjne spłukiwanie okresowe

