

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC PRO

Nr 445257

Na baterie


OPIS

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC PRO - Nr 445257

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
 Zasilanie bateriami litowymi CR123 6 V.
 Wypływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
 Antyosadowe sitko wypływowo.
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
 Odporny na uderzenia detektor na podczerwień.
 Korpus z litego, chromowanego mosiądzu z mocowaniem wzmocnionym 2 trzpieniami z Inoxy.
 Wążek PEX z filtrem i elektrozaworem Z3/8".
 Gładka wewnątrz, ruchoma wylewka 360° (ogranicza nisze bakteryjne).
 Możliwość wykręcenia wylewki do czyszczenia.
 Antyblokada wypływu.
 Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
 30 lat gwarancji.





OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC PRO - Nr 445257

| | |
|------------------|---|
| Zasilanie | Bateria 6 V |
| Przyłącze | Z3/8" |
| Technologia | Elektronika |
| Wysokość wylewki | 310 mm |
| Długość wylewki | 200 mm |
| Wypływ | 4 l/min |
| Standardy | ACS   |
| Gwarancja |  |



ZALETY

-  Hiperoszczędność wody: 85%
-  Higiena: bezdotykowe działanie
-  Antibakteryjne spłukiwanie okresowe
-  Niezależna skrzynka elektroniczna IP65

