

# Mechaniczna bateria do umywalki

Nr 2871T1

Jednootworowa, jednouchwytowa, wysoka bateria z głowicą ceramiczną




## OPIS

**Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 2871T1**

Wysoka, stojąca bateria mechaniczna do zlewu.  
 Jednouchwytowa bateria jednootworowa z ruchomą wylewką H.180.  
 Bateria mechaniczna dostarczana z 1 jednorazową, zatraskową wylewką.  
 Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
 Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).  
 Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.  
 Wyływ nastawiony na 5 l/min.  
 Uchwyt Higiena L.185 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.  
 Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.  
 Wężyki PEX W3/8".  
 Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxy.  
 Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
 Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.  
 Bateria zgodna z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).  
 Bateria z 30-letnią gwarancją.





## OPIS TECHNICZNY

**Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 2871T1**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Przyłącze               | W3/8"   |
| Technologia             | Bateria mechaniczna BIOCLIP   |
| Wysokość wylewki        | 180 mm  |
| Długość wylewki         | 180 mm  |
| Wyływ                   | 5 l/min   |
| Ogranicznik temperatury | TAK   |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz  |
| Standardy               | ACS   |
| Gwarancja               |    |



## ZALETY

-  Higiena: gładkie wnętrza ograniczające bakterie
-  Higiena: odpinana wylewka do czyszczenia wnętrza
-  Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty
-  Uchwyt Higiena, uruchamianie bez kontaktu z dłonią

