

# Bateria mechaniczna do zlewu i umywalki chirurgicznej

Nr 2565T3

Jednouchwytowa bateria jednootworowa z głowicą ceramiczną

## OPIS

### Bateria mechaniczna do zlewu i umywalki chirurgicznej - Nr 2565T3

Stojąca bateria mechaniczna do zlewu.  
 Jednouchwytowa bateria jednootworowa z nieruchomą wylewką H.305 L.140  
 Wysoka bateria wyposażona w higieniczne sitko przystosowane do instalacji filtra BIOFIL.  
 Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
 Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).  
 Możliwość łatwego przeprowadzenia dezynfekcji termicznej bez konieczności demontażu uchwyty i zamykania dopływu wody zimnej.  
 Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.  
 Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.  
 Uchwyt Higiena L.185 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.  
 Wężyki PEX W3/8".  
 Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Innoxu.  
 Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
 Bateria jednootworowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.  
 Bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).  
 Bateria z 30-letnią gwarancją.





## OPIS TECHNICZNY

### Bateria mechaniczna do zlewu i umywalki chirurgicznej - Nr 2565T3

Przyłącze	W3/8"
Wysokość	431 mm
Wysokość wylewki	305 mm
Długość wylewki	140 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS WWRAS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJA
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI



## ZALETY

-  Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie
-  Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty
-  Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
-  Uchwyt Higiena: uruchamianie bez kontaktu z dłonią

