

Bateria mechaniczna do zlewu i umywalki chirurgicznej

Nr 2565T3

Jednouchwytowa bateria jednootworowa z głowicą ceramiczną

OPIS

Bateria mechaniczna do zlewu i umywalki chirurgicznej - Nr 2565T3

Stojąca bateria mechaniczna do zlewu.
 Jednouchwytowa bateria jednootworowa z nieruchomą wylewką H.305 L.140
 Wysoka bateria wyposażona w higieniczne sitko przystosowane do instalacji filtra BIOFIL.
 Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
 Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).
 Możliwość łatwego przeprowadzenia dezynfekcji termicznej bez konieczności demontażu uchwyty i zamykania dopływu wody zimnej.
 Wyływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.
 Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.
 Uchwyt Higiena L.185 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.
 Wężyki PEX W3/8".
 Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Innox.
 Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
 Bateria jednootworowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.
 Bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).
 Bateria z 30-letnią gwarancją.





OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna do zlewu i umywalki chirurgicznej - Nr 2565T3

Przyłącze	W3/8"
Wysokość	431 mm
Wysokość wylewki	305 mm
Długość wylewki	140 mm
Wyływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS WWRAS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJA
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI



ZALETY

-  Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie
-  Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty
-  Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
-  Uchwyt Higiena: uruchamianie bez kontaktu z dłonią

