

Bateria mechaniczna do zlewu lub umywalki chirurgicznej

Nr 2564T3

Jednouchwytowa, wysoka bateria jednootworowa z głowicą ceramiczną

OPIS

Bateria mechaniczna do zlewu lub umywalki chirurgicznej - Nr 2564T3

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.
 Jednouchwytowa bateria jednootworowa z ruchomą wylewką H.305 L.140.
 Wysoka bateria wyposażona w higieniczne sitko przystosowane do instalacji filtra BIOFIL.
 Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
 Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).
 Możliwość łatwego przeprowadzenia dezynfekcji termicznej bez konieczności demontażu uchwyty i zamykania dopływu wody zimnej.
 Wyływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.
 Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.
 Uchwyt Higiena L.185 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.
 Wężyki PEX W3/8".
 Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.
 Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
 Bateria jednootworowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.
 Bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).
 Bateria z 30-letnią gwarancją.





OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna do zlewu lub umywalki chirurgicznej - Nr 2564T3

| | |
|-------------------------|---|
| Przyłącze | W3/8" |
| Wysokość | 462 mm |
| Wysokość wylewki | 305 mm |
| Długość wylewki | 140 mm |
| Wyływ | 9 l/min przy 3 barach |
| Ogranicznik temperatury | TAK |
| Wykończenie | Chromowany mosiądz |
| Standardy | ACS   |
| Gwarancja |  |
| Dostępne części |  |



ZALETY

-  Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie
-  Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty
-  Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
-  Uchwyt Higiena: uruchamianie bez kontaktu z dłonią

