

Mechaniczna bateria do umywalki

Nr 2446L

Bateria ścienna z ruchomą wylewką L.150, uchwyt Higiena L.150



OPIS

Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 2446L





Ścienna bateria mechaniczna do umywalki.
 Płaska, ruchoma wylewka dolna L.150 z sitkiem higienicznym, przystosowana do instalacji filtra BIOFIL.
 Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
 Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
 Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne).
 Wypływ nastawiony na 5 l/min.
 Korpus z chromowanego mosiądzu.
 Uchwyt Higiena L.150.
 Dostarczana z mimośrodami STOP/CHECK $Z\frac{1}{2}$ " $Z\frac{3}{4}$ " idealnie przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach.
 Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 2446L

Przyłącze	$Z\frac{1}{2}$ "
Technologia	Securitouch
Długość wylewki	150 mm
Wypływ	5 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS WWRAS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI

ZALETY

-  Korpus/wylewka gładkie wew. ograniczają bakterie
-  Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
-  Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch
-  Uchwyt Higiena, uruchamianie bez kontaktu z dłonią

