

Ścienna bateria mechaniczna do zlewu

Nr 2519L

Bateria ścienna z ruchomą wylewką L.200, uchwyt Higiena L.150




OPIS

Ścienna bateria mechaniczna do zlewu - Nr 2519L





Ścienna bateria mechaniczna do zlewu.
 Bateria ścienna z ruchomą wylewką rurową o gładkim wnętrzu L.200 (ograniczenie nisz bakteryjnych).
 Samoopróżniająca wylewka dolna Ø22 z sitkiem gwiazda z mosiądzu.
 Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
 Wypływ 26 l/min przy 3 barach.
 Korpus z chromowanego mosiądzu.
 Uruchamianie za pomocą uchwyty Higiena L.150.
 Bateria o rozstawie 150 mm, dostarczana z mimośrodamy STOP/CHECK Z1/2" Z3/4" przystosowanymi do wymogów szpitalnych.
 Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
 Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Ścienna bateria mechaniczna do zlewu - Nr 2519L

| | |
|-----------------|---|
| Przyłącze | Z1/2" |
| Długość wylewki | 200 mm |
| Wypływ | 26 l/min |
| Wykończenie | Chromowany mosiądz |
| Standardy | ACS   |
| Gwarancja |  |
| Dostępne części |  |

ZALETY

-  Higiena: wylewka gładka wewnątrz
-  Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
-  Uchwyt Higiena, uruchamianie bez kontaktu z dłonią
-  Samoopróżniająca wyl. ogranicza nisz bakteryjne

