

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM

Nr H9741S

Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa










OPIS

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM - Nr H9741S





Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM. Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej. Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury. Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu. Regulacja temperatury od 25°C do 41°C. Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy z możliwością odblokowania na 38°C, drugi zablokowany na 41°C. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej. Wypływ nastawiony na 9 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętła ERGO. Przyłącze do węża natryskowego Z½". Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przyłączach W¾". Bateria ze standardowymi mimośrodami Z½" Z¾". Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM - Nr H9741S

Przyłącze	Z½"
Technologia	Bateria termostatyczna SECURITHERM Securitouch
Głębokość	84 mm
Długość	286 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS      
Gwarancja	

ZALETY

-  SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoparzeniowa
-  Podwójny ogranicznik temperatury maksymalnej
-  Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna
-  Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury

