

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM

Nr H9739S

Termostatyczna, dwuuchwytowa bateria natryskowa







OPIS

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM - Nr H9739S





Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM. Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej. Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej. Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury. Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu. Regulacja temperatury od 25°C do 40°C z ogranicznikiem temperatury nastawionym na 38°C. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej bez demontażu uchwytu i zamykania dopływu wody zimnej. Wypływ nastawiony na 9 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętła CLASSIC. Przyłącze do węża natryskowego Z½". Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przyłączach W¼". Bateria ze standardowymi mimośrodamy ściennymi Z½" Z¾". Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM - Nr H9739S

Przyłącze	Z½"
Technologia	Bateria termostatyczna SECURITHERM
Szerokość	280 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	38°C
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS   
Gwarancja	

ZALETY

-  SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa
-  Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
-  Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury
-  Ergonomia: pokrętła ułatwiające chwycenie

