

Komplet natryskowy samoopróżniający z baterią mechaniczną

Nr 2739SHYG

Zestaw natryskowy z jednouchwytową baterią ścienną






OPIS

Komplet natryskowy samoopróżniający z baterią mechaniczną - Nr 2739SHYG





Komplet natryskowy z mechaniczną, jednouchwytową baterią ścienną. Zestaw natryskowy z urządzeniem samoopróżniającym. Jednouchwytowa bateria ścienna z antyoparzeniową izolacją termiczną Securitouch. Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 i nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej. Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności wody. Wypływ nastawiony na 9 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt ażurowy. Przyłącze do węża natryskowego Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym. Bateria ze standardowymi mimośrodami ściennymi Z1/2" Z3/4". Słuchawka natryskowa (nr 813) z wężem (nr 836T3) i chromowanym, ruchomym uchwytem ściennym (nr 845). Złączka antystagnacyjna WZ1/2" do instalacji między dolnym przyłączem armatury, a wężem natryskowym, do automatycznego opróżnienia węża i słuchawki natryskowej (nr 880). Bateria natryskowa przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Komplet natryskowy samoopróżniający z baterią mechaniczną - Nr 2739SHYG

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Bateria natryskowa Securitouch
Głębokość	157 mm
Szerokość	182 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS 
Gwarancja	
Dostępne części	

ZALETY

-  Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie
-  Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna
-  Maksymalna higiena: korpus o małej pojemności wody
-  Ergonomia: uchwyt ażurowy dla łatwego chwycenia

