

## Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4

Nr 440106

Zintegrowane baterie



### OPIS

#### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 - Nr 440106





Stojący zawór elektroniczny do umywalki.  
Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6 V.  
Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.  
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
Antyosadowe sitko wypływowo.  
Spfukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.  
Korpus z chromowanego Inoxy.  
Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.  
Wężyk PEX W3/8" z filtrem.  
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
Antyblokada wypływu.  
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.  
30 lat gwarancji.

### OPIS TECHNICZNY

#### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 - Nr 440106

Zasilanie	Baterie 6 V
Przyłącze	W3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	70 mm
Długość wylewki	105 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	ACS    
Gwarancja	
Dostępne części	

### ZALETY

-  Hiperoszczędność wody: 90%
-  Higiena: bezdotykowe działanie
-  Baterie zintegrowane w korpusie armatury
-  Wbudowany elektrozawór

