

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4

Nr 490100LH

Podtynkowe zasilanie sieciowe



OPIS

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4 - Nr 490100LH

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.
Podtynkowe zasilanie sieciowe 230/6 V.
Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wpyływowe.

Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detektor obecności na aktywnej podczerwień umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.

Korpus z chromowanego Inoxy.

Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Antyblokada wypływu.



Boczna, długa dźwignia do regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4 - Nr 490100LH

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6 V (skrzynka podtynkowa)
Przyłącze	W3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	70 mm
Długość wylewki	105 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	    
Gwarancja	

ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Całkowita higiena: bezdotykowe działanie



Podtynkowe zasilanie sieciowe



Antybakteryjne spłukiwanie okresowe

