

## Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4

Nr 440100

Podtynkowe zasilanie sieciowe



### OPIS

#### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 - Nr 440100

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.  
Podtynkowe zasilanie sieciowe 230/6 V.  
Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.  
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
Antyosadowe sitko wypływowo.  
Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.  
Korpus z chromowanego Inoxy.  
Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.  
Wążek PEX W3/8" z filtrem.  
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
Antyblokada wypływu.  
Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.  
30 lat gwarancji.

### OPIS TECHNICZNY

#### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 - Nr 440100

|                  |   |
|------------------|---|
| Zasilanie        | Zasilanie sieciowe 230/6 V (skrzynka podtynkowa)  |
| Przyłącze        | W3/8"   |
| Technologia      | Elektronika   |
| Wysokość wylewki | 70 mm   |
| Długość wylewki  | 105 mm  |
| Wypływ           | 3 l/min   |
| Standardy        |      |
| Gwarancja        |    |

### ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Całkowita higiena: bezdotykowe działanie



Antybakteryjne splukiwanie okresowe



Podtynkowe zasilanie sieciowe

