

# Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4

Nr 440101

Zasilanie sieciowe z podłączeniem do gniazdka



## OPIS

### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 - Nr 440101

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.  
Zasilanie sieciowe 230/6 V z podłączeniem do gniazdka.  
Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.  
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
Antyosadowe sitko wypływowo.  
S płukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.  
Korpus z chromowanego Inoxy.  
Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.  
Wężyk PEX W3/8" z filtrem.  
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
Antyblokada wypływu.  
Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.  
30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 - Nr 440101

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6 V (podłączenie do gniazdka)
Przyłącze	W3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	70 mm
Długość wylewki	105 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	      
Gwarancja	
Dostępne części	

## ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Całkowita higiena: bezdotykowe działanie



Zasilanie sieciowe z podłączeniem do gniazdka



Antybakteryjne s płukiwanie okresowe

