

Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX

Nr 478MCH

Zasilanie na baterie

OPIS

Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX - Nr 478MCH

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
 Zasilanie bateriami litowymi 123 6 V.
 Wyływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
 Antyosadowe sitko wypływowe.
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
 Detektor obecności na aktywnej podczerwień umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.
 Korpus z chromowanego mosiądzu.
 Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
 Antyblokada wypływu.
 Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
 Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
 Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
 30 lat gwarancji.





OPIS TECHNICZNY

Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX - Nr 478MCH

Zasilanie	Baterie 6 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	110 mm
Długość wylewki	135 mm
Wyływ	3 l/min
Standardy	ACS   
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY

-  Hiperoszczędność wody: 90%
-  Higiena: bezdotykowe działanie
-  Zasilanie bateriami 6 V
-  Antybakteryjne spłukiwanie okresowe

