

## Zawór elektroniczny BINOPTIC

Nr 478015

Zasilanie na baterie



### OPIS

#### Zawór elektroniczny BINOPTIC - Nr 478015

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.  
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.  
 Zasilanie bateriami litowymi CR123 6 V.  
 Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
 Antyosadowe sitko wypływowe.  
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
 Detektor obecności na aktywnej podczerwień umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.  
 Korpus z chromowanego mosiądzu.  
 Wężyk PEX z filtrem i elektrozaworem Z3/8".  
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
 Antyblokada wypływu.  
 Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).  
 Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.  
 30 lat gwarancji.

### OPIS TECHNICZNY

#### Zawór elektroniczny BINOPTIC - Nr 478015

Zasilanie	Baterie 6 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	90 mm
Długość wylewki	125 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	ACS   
Gwarancja	
Dostępne części	

### ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Higiena: bezdotykowe działanie



Zasilanie bateriami 6 V



Antybakteryjne spłukiwanie okresowe

