

Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX TC

Nr 379MCH

Zasilanie sieciowe - Zaścienna



OPIS

Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX TC - Nr 379MCH





Zaścienna bateria elektroniczna do umywalki.
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
 Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
 Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
 Antyosadowe sitko wypływowe.
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
 Detekcja obecności na aktywnej podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.
 Filtry i elektrozawory Z3/8".
 Korpus z chromowanego mosiądzu.
 Chromowana wylewka do instalacji zaściennej ≤ 110 mm.
 Kabel od detektora, wężyki zasilające i mocowanie w jednym otworze.
 Antyblokada wypływu.
 Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
 Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
 Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.
 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX TC - Nr 379MCH

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Długość wylewki	230 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	ACS CE W WEEE RoHS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI

ZALETY

-  90% oszczędności wody
-  Całkowita higiena: bezdotykowe działanie
-  Pomocne w diagnostyce diody LED
-  Zasilanie sieciowe

