

## Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 2

Nr 494006

Na baterie

### OPIS

#### Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 2 - Nr 494006

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.  
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.  
 Zasilanie bateriami litowymi CR123 6 V.  
 Wyływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
 Antyosadowe sitko wypływowo.  
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
 Odporny na uderzenia detektor na podczerwień.  
 Korpus z chromowanego mosiądzu.  
 Wężyki PEX z filtrami i antystagnacyjnymi elektrozaworami Z3/8".  
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
 Antyblokada wypływu.  
 Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
 Elektrozawory zlokalizowane przed komorą mieszania wody.  
 Produkt certyfikowany NF Médical (francuska norma dotycząca środowiska medycznego).  
 Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.  
 30 lat gwarancji.

### OPIS TECHNICZNY

#### Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 2 - Nr 494006

|                  |   |
|------------------|---|
| Zasilanie        | Bateria 6 V   |
| Przyłącze        | Z3/8"   |
| Technologia      | Elektronika   |
| Wysokość wylewki | 125 mm  |
| Długość wylewki  | 145 mm  |
| Wyływ            | 4 l/min   |
| Standardy        | ACS     |
| Gwarancja        |    |



### ZALETY



Hiperoszczędność wody: 85%



Higiena: bezdotykowe działanie



Pomocne w diagnostyce diody LED



Niezależna skrzynka elektroniczna IP65

