

## Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 2

Nr 494006

Zasilanie na baterie

### OPIS

#### Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 2 - Nr 494006

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.  
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.  
 Zasilanie bateriami litowymi CR123 6 V.  
 Wyływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
 Antyosadowe sitko wypływowo.  
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
 Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.  
 Korpus z chromowanego mosiądzu.  
 Wężyki PEX z filtrami i antystagnacyjnymi elektrozaworami Z3/8".  
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
 Antyblokada wypływu.  
 Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
 Elektrozawory zlokalizowane przed komorą mieszania wody.  
 Produkt certyfikowany NF Médical (francuska norma dotycząca środowiska medycznego).  
 Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.  
 30 lat gwarancji.

### OPIS TECHNICZNY

#### Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 2 - Nr 494006

Zasilanie	Bateria 6 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	125 mm
Długość wylewki	145 mm
Wyływ	4 l/min
Standardy	ACS    
Gwarancja	



### ZALETY



85% oszczędności wody



Całkowita higiena: bezdotykowe działanie



Pomocne w diagnostyce diody LED



Niezależna skrzynka elektroniczna IP65

