

# Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 2

Nr 494000

Zasilanie sieciowe

## OPIS

### Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 2 - Nr 494000

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.  
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.  
 Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.  
 Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 4 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
 Antyosadowe sitko wypływowo.  
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
 Odporny na uderzenia detektor na podczerwień.  
 Korpus z chromowanego mosiądzu.  
 Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".  
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
 Antyblokada wypływu.  
 Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
 Elektrozawory zlokalizowane przed komorą mieszania wody.  
 Produkt certyfikowany NF Médical (francuska norma dotycząca środowiska medycznego).  
 Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.  
 30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 2 - Nr 494000

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Zasilanie        | Zasilanie sieciowe 230/12 V |
| Przyłącze        | Z3/8"                       |
| Technologia      | Elektronika                 |
| Wysokość wylewki | 125 mm                      |
| Długość wylewki  | 145 mm                      |
| Wypływ           | 4 l/min                     |
| Standardy        | ACS CE NF                   |
| Gwarancja        | 30 LAT GWARANCJI            |



## ZALETY



Hiperoszczędność wody: 85%



Higiena: bezdotykowe działanie



Pomocne w diagnostyce diody LED



Niezależna skrzynka elektroniczna IP65

