

## Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 2

Nr 444000

Zasilanie sieciowe

### OPIS

#### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 2 - Nr 444000

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.  
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.  
 Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.  
 Wypływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
 Antyosadowe sitko wypływowo.  
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
 Odporny na uderzenia detektor na podczerwień.  
 Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.  
 Wąż PEX z filtrem i elektrozaworem antystagnacyjnym Z3/8".  
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
 Antyblokada wypływu.  
 Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.  
 30 lat gwarancji.

### OPIS TECHNICZNY

#### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 2 - Nr 444000

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	125 mm
Długość wylewki	145 mm
Wypływ	4 l/min
Standardy	ACS CE
Gwarancja	30 LAT GWARANCJA



### ZALETY



Hiperoszczędność wody: 85%



Higiena: bezdotykowe działanie



Pomocne w diagnostyce diody LED



Niezależna skrzynka elektroniczna IP65

