

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 2

Nr 444000

Zasilanie sieciowe



OPIS

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 2 - Nr 444000

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
 Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
 Wypływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
 Antyosadowe sitko wypływowo.
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
 Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.
 Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
 Wężyk PEX z filtrem i elektrozaworem antystagnacyjnym Z3/8".
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
 Antyblokada wypływu.
 Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 2 - Nr 444000

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Zasilanie | Zasilanie sieciowe 230/12 V |
| Przyłącze | Z3/8" |
| Technologia | Elektronika |
| Wysokość wylewki | 125 mm |
| Długość wylewki | 145 mm |
| Wypływ | 4 l/min |
| Standardy | ACS CE |
| Gwarancja | 30 LAT GWARANCJA |

ZALETY



85% oszczędności wody



Całkowita higiena: bezdotykowe działanie



Pomocne w diagnostyce diody LED



Niezależna skrzynka elektroniczna IP65

