

## Zawór elektroniczny TEMPOMATIC

Nr 441157

Zasilanie sieciowe



### OPIS

#### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC - Nr 441157





Zaścienny zawór elektroniczny do umywalki.  
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.  
 Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.  
 Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
 Antyosadowe sitko wypływowo.  
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
 Nieruchoma, chromowana wylewka L.170 mm z kołkiem antyobrotowym i przeciwnakrętką.  
 Rozeta zintegrowana ze ścianą.  
 Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.  
 Antyblokada wypływu.  
 Do ścianki ≤ 155 mm  
 Elektrozwór Z3/8" z filtrem-uszczelką.  
 Możliwość skrócenia gwintowanych przewodnic.  
 Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
 30 lat gwarancji.

### OPIS TECHNICZNY

#### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC - Nr 441157

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Zasilanie       | Zasilanie sieciowe 230/12 V |
| Przyłącze       | Z3/8"                       |
| Technologia     | Elektronika                 |
| Głębokość       | 165 mm                      |
| Długość wylewki | 170 mm                      |
| Wypływ          | 3 l/min                     |
| Standardy       | ACS CE                      |
| Gwarancja       | 30 LAT GWARANCJI            |
| Dostępne części | 50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI      |

### ZALETY

-  Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią
-  90% oszczędności wody
-  Niezależna skrzynka elektroniczna IP65
-  Spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii

