

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC

Nr 441157

Zasilanie sieciowe



OPIS

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC - Nr 441157





Zaścienny zawór elektroniczny do umywalki.
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
 Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
 Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
 Antyosadowe sitko wypływowo.
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
 Nieruchoma, chromowana wylewka L.170 mm z kołkiem antyobrotowym i przeciwnakrętką.
 Rozeta zintegrowana ze ścianą.
 Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.
 Antyblokada wypływu.
 Do ścianki ≤ 155 mm
 Elektrozawór Z3/8" z filtrem-uszczelką.
 Możliwość skrócenia gwintowanych przewodnic.
 Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC - Nr 441157

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Głębokość	165 mm
Długość wylewki	170 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	ACS CE
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI

ZALETY

-  Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią
-  90% oszczędności wody
-  Niezależna skrzynka elektroniczna IP65
-  Spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii

