

## Zawór elektroniczny TEMPOMATIC

Nr 441157

Zasilanie sieciowe



### OPIS

#### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC - Nr 441157





Zaścienny zawór elektroniczny do umywalki.  
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.  
 Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.  
 Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
 Antyosadowe sitko wypływowo.  
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
 Nieruchoma, chromowana wylewka L.170 mm z kołkiem antyobrotowym i przeciwnakrętką.  
 Rozeta zintegrowana ze ścianą.  
 Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.  
 Antyblokada wypływu.  
 Do ścianki ≤ 155 mm  
 Elektrozawór Z3/8" z filtrem-uszczelką.  
 Możliwość skrócenia gwintowanych przewodnic.  
 Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
 30 lat gwarancji.

### OPIS TECHNICZNY

#### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC - Nr 441157

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Głębokość	165 mm
Długość wylewki	170 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	ACS CE
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI

### ZALETY

-  Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią
-  90% oszczędności wody
-  Niezależna skrzynka elektroniczna IP65
-  Spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii

