

Bateria czasowa TEMPOMIX TC

Nr 795209

Montaż w szachcie technicznym






OPIS

Bateria czasowa TEMPOMIX TC - Nr 795209

Zaścienna bateria czasowa do umywalki, do montażu w szachcie technicznym, uruchamiana przyciskiem-pokrętle.
Delikatne uruchamianie.
Regulacja temperatury i uruchamianie wypływu za pomocą przycisku-pokrętła.
Czas wypływu ~7 sekund.
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
Antyosadowe sitko wypływowe.
Korpus Z3/4" z litego mosiądzu pokrytego chromem.
Filtry i zawory zwrotne.
Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej.
Odporny na wandalizm przycisk-pokrętło z prowadnicą zaścienną ≤ 220 mm.
Odporna na wandalizm, nieruchoma wylewka z prowadnicą zaścienną ≤ 230 mm.
System montowany do ściany za pomocą kołka antyobrotowego, przeciwnakrętki i kołnierza łączącego.
Chromowany przycisk-pokrętło z metalu.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Bateria czasowa TEMPOMIX TC - Nr 795209

Przyłącze	Z3/4"
Technologia	Czasowa
Długość	230 mm
Długość wylewki	75 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	ACS  
Gwarancja	

ZALETY



Hiperoszczędność wody: 85%



Lity mosiądz, instalacja w szachcie technicznym



Delikatne uruchamianie



Wybór temperatury

