

Panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792410

Termostatyczny - Elektroniczny - Na baterię



OPIS

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792410

Elektroniczny i termostatyczny panel natryskowy. Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej. Niewidoczny dopływ wody z tyłu przez wężyki Z1/2". Bateria termostatyczna SECURITHERM. Regulacja temperatury wody: od wody zimnej do wody w 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi na 41°C. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej. Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej. Zasilanie baterią litową CR-P2 223 6 V. Detektor obecności na podczerwień, uruchomienie wypływu poprzez zbliżenie dłoni na odległość 4 cm. Zamknięcie wypływu zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach. S płukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Wypływ 6 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji, komfortowy strumień deszczowy. Odporna na wandalizm chromowana wylewka natryskowa ROUND. Niewidoczne mocowania. Filtry i zawory zwrotne. Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością. 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792410

| | |
|-------------------------|-------------|
| Zasilanie | Bateria 6 V |
| Przyłącze | Z1/2" |
| Technologia | Elektronika |
| Wysokość | 1050 mm |
| Głębokość | 65 mm |
| Szerokość | 210 mm |
| Wypływ | 6 l/min |
| Ogranicznik temperatury | Termostat |
| Wykończenie | Aluminium |

ZALETY



Całkowita higiena: bezdotykowe działanie




Antybakteryjne s płukiwanie okresowe



Termostatyczna regulacja temperatury



Zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej



Standardy



Gwarancja

