

Panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792300

Termostatyczny, czasowy



OPIS

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792300

Czasowy, termostatyczny panel natryskowy:
Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.
Zasilanie z góry prostymi zaworami odcinającymi Z1/2".
Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM.
Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury do 38°C, drugi ogranicznik temperatury do 41°C.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.
Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Delikatne uruchamianie.
Nieruchoma wylewka natryskowa ROUND, chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.
Czas wypływu ~30 sekund.
Wypływ 6 l/min przy 3 barach.
Niewidoczne mocowania.
Filtry i zawory zwrotne.
Czasowy panel natryskowy przystosowany do osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792300

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Czasowa
Wysokość	1050 mm
Głębokość	65 mm
Szerokość	210 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	termostatyczny
Wykończenie	Aluminium
Standardy	   
Gwarancja	

ZALETY



Regulacja termostatyczna temperatury



Zamknięcie wypływu przy braku wody zimnej



80% oszczędności wody



Panel z aluminium - Armatura z mosiądzu

