

# Panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792300

Termostatyczny, czasowy






## OPIS

### Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792300

Czasowy, termostatyczny panel natryskowy:  
Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.  
Zasilanie z góry prostymi zaworami odcinającymi Z1/2".  
Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM.  
Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury do 38°C, drugi ogranicznik temperatury do 41°C.  
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.  
Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.  
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.  
Delikatne uruchamianie.  
Nieruchoma wylewka natryskowa ROUND, chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.  
Czas wypływu ~30 sekund.  
Wypływ 6 l/min przy 3 barach.  
Niewidoczne mocowania.  
Filtry i zawory zwrotne.  
Czasowy panel natryskowy przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
30 lat gwarancji.





## OPIS TECHNICZNY

### Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792300

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Czasowa
Wysokość	1050 mm
Głębokość	65 mm
Szerokość	210 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	termostatyczny
Wykończenie	Aluminium
Standardy	ACS  STF  
Gwarancja	
Dostępne części	



## ZALETY

-  Regulacja termostatyczna temperatury
-  Zamknięcie wypływu przy braku wody zimnej
-  80% oszczędności wody
-  Panel z aluminium - Armatura z mosiądzu

