

# Elektroniczny zawór natryskowy TEMPOMATIC

Nr 452565

Elektroniczny



## OPIS

### Elektroniczny zawór natryskowy TEMPOMATIC - Nr 452565

Elektroniczny, podtynkowy zawór natryskowy.  
 Elektroniczny zawór TEMPOMATIC na wodę zmieszaną.  
 Instalacja podtynkowa.  
 Zasilanie poprzez skrzynkę elektroniczną z elektrozaworem 1/2".  
 Transformator 230/12 V.  
 2 tryby funkcjonowania:  
 - automatyczny: uruchomienie po detekcji obecności.  
 - ON/OFF: uruchomienie zamierzone po przybliżeniu dłoni na ~10 cm.  
 S płukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
 Regulowany czas wypływu od 30 do 60 sekund.  
 Wypływ 20 l/min.  
 Lity, chromowany mosiądz.  
 Zawór natryskowy przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
 30 lat gwarancji.  
 Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową.  
 Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).

## OPIS TECHNICZNY

### Elektroniczny zawór natryskowy TEMPOMATIC - Nr 452565

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	1/2"
Technologia	Elektronika
Wypływ	20 l/min
Standardy	ACS CE
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI

## ZALETY



230/12 V



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią



S płukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii



2 tryby funkcjonowania

