

Elektroniczny zawór natryskowy TEMPOMATIC

Nr 452565

Elektroniczny



OPIS

Elektroniczny zawór natryskowy TEMPOMATIC - Nr 452565

Elektroniczny, podtynkowy zawór natryskowy.
 Elektroniczny zawór TEMPOMATIC na wodę zmieszaną.
 Instalacja podtynkowa.
 Zasilanie poprzez skrzynkę elektroniczną z elektrozaworem 1/2".
 Transformator 230/12 V.
 2 tryby funkcjonowania:
 - automatyczny: uruchomienie po detekcji obecności.
 - ON/OFF: uruchomienie zamierzone po przybliżeniu dłoni na ~10 cm.
 Słukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
 Regulowany czas wypływu od 30 do 60 sekund.
 Wypływ 20 l/min.
 Lity, chromowany mosiądz.
 Zawór natryskowy przystosowany do osób niepełnosprawnych.
 30 lat gwarancji.
 Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową.
 Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).

OPIS TECHNICZNY

Elektroniczny zawór natryskowy TEMPOMATIC - Nr 452565

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	1/2"
Technologia	Elektronika
Wypływ	20 l/min
Standardy	ACS CE
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI

ZALETY

-  230/12 V
-  Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią
-  Słukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii
-  2 tryby funkcjonowania

