

## Zestaw natryskowy TEMPOMIX

Nr 790909

Czasowy z przyciskiem-pokrętkiem






### OPIS

#### Zestaw natryskowy TEMPOMIX - Nr 790909

Czasowy, podtynkowy zestaw natryskowy:  
Standardowa skrzynka podtynkowa.  
Chromowana rozeta Ø195.  
Regulowana głębokość osadzenia od 28 do 43 mm.  
Bateria TEMPOMIX ¾" z przyciskiem-pokrętkiem.  
Pierścień chroniący przed zaczepieniem.  
Regulacja temperatury i uruchomienie przyciskiem-pokrętkiem.  
Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).  
Czas wypływu ~30 sekund, delikatne uruchamianie.  
Wypływ 6 l/min przy 3 barach.  
Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.  
Przyłącza ½" do miedzianej rurki Ø14.  
Zintegrowane zawory zwrotne i filtry.  
Chromowany przycisk-pokrętło z metalu.  
30 lat gwarancji.  
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).

### OPIS TECHNICZNY

#### Zestaw natryskowy TEMPOMIX - Nr 790909

Przyłącze	½"
Technologia	Czasowa
Wypływ	6 l/min
Standardy	ACS  
Gwarancja	

### ZALETY



80% oszczędności wody



Instalacja podtynkowa



System czas. testowany na ponad 500 000 uruchomień



Delikatne uruchamianie

