

## Czasowa bateria natryskowa TEMPOMIX

Nr 790927

Czasowa z przyciskiem-pokrętkiem



### OPIS

#### Czasowa bateria natryskowa TEMPOMIX - Nr 790927

Czasowa bateria natryskowa ze standardową skrzynką podtynkową.  
Rozeta z chromowanego metalu Ø195.  
Standardowa skrzynka podtynkowa.  
Regulowana głębokość osadzenia od 28 do 43 mm.  
Bateria TEMPOMIX 3/4" z przyciskiem-pokrętkiem.  
Pierścień chroniący przed zaczepieniem.  
Regulacja temperatury i uruchomienie przyciskiem-pokrętkiem.  
Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).  
Czas wypływu ~30 sekund, delikatne uruchamianie.  
Wypływ 12 l/min przy 3 barach.  
Przyłącza Z1/2" do miedzianej rurki Ø14.  
Przycisk-pokrętło z chromowanego metalu.  
Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.  
30 lat gwarancji.  
Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową.  
Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).

### OPIS TECHNICZNY

#### Czasowa bateria natryskowa TEMPOMIX - Nr 790927

Przyłącze	1/2"
Technologia	Czasowa
Wypływ	12 l/min
Standardy	ACS    
Gwarancja	

### ZALETY



Podtynkowa instalacja w ścianie



System testowany na ponad 500 000 uruchomień



Delikatne uruchamianie

