

Czasowa bateria natryskowa TEMPOMIX

Nr 790927

Czasowa z przyciskiem-pokrętkiem



OPIS

Czasowa bateria natryskowa TEMPOMIX - Nr 790927

Czasowa bateria natryskowa ze standardową skrzynką podtynkową.
Rozeta z chromowanego metalu Ø195.
Standardowa skrzynka podtynkowa.
Regulowana głębokość osadzenia od 28 do 43 mm.
Bateria TEMPOMIX 3/4" z przyciskiem-pokrętkiem.
Pierścień chroniący przed zaczepieniem.
Regulacja temperatury i uruchomienie przyciskiem-pokrętkiem.
Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).
Czas wypływu ~30 sekund, delikatne uruchamianie.
Wypływ 12 l/min przy 3 barach.
Przyłącza Z1/2" do miedzianej rurki Ø14.
Przycisk-pokrętło z chromowanego metalu.
Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.
30 lat gwarancji.
Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową.
Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).

OPIS TECHNICZNY

Czasowa bateria natryskowa TEMPOMIX - Nr 790927

Przyłącze	1/2"
Technologia	Czasowa
Wypływ	12 l/min
Standardy	ACS    
Gwarancja	

ZALETY



Podtynkowa instalacja w ścianie



System testowany na ponad 500 000 uruchomień



Delikatne uruchamianie

