

Bateria natryskowa TEMPOMIX

Nr 790427

Czasowa z przyciskiem-pokrętłem



OPIS

Bateria natryskowa TEMPOMIX - Nr 790427

Czasowa, podtynkowa bateria natryskowa:

Płyta Inox 160 x 160.

Standardowa skrzynka podtynkowa.

Regulowana głębokość osadzenia od 28 do 48 mm.

Bateria TEMPOMIX ¾" z przyciskiem-pokrętłem.

Pierścień chroniący przed zaczepieniem.

Regulacja temperatury i uruchomienie przyciskiem-pokrętłem.

Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).

Czas wypływu ~30 sekund, delikatne uruchamianie.

Wypływ 12 l/min przy 3 barach.

Przyłącza ½" do miedzianej rurki Ø14.

Chromowany przycisk-pokrętło z metalu.

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.

30 lat gwarancji.

Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową.

Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).

OPIS TECHNICZNY

Bateria natryskowa TEMPOMIX - Nr 790427

Przyłącze	½"
Technologia	Czasowa
Wysokość	160 mm
Szerokość	160 mm
Wypływ	12 l/min
Standardy	ACS    
Gwarancja	

ZALETY



Instalacja podtynkowa w ścianie



System czas. testowany na ponad 500 000 uruchomień



Delikatne uruchamianie

