

Bateria natryskowa TEMPOMIX

Nr 790427

Czasowa z przyciskiem-pokrętkiem



OPIS

Bateria natryskowa TEMPOMIX - Nr 790427

Czasowa, podtynkowa bateria natryskowa:
 Płyta Inox 160 x 160.
 Standardowa skrzynka podtynkowa.
 Regulowana głębokość osadzenia od 28 do 48 mm.
 Bateria TEMPOMIX ¾" z przyciskiem-pokrętkiem.
 Pierścień chroniący przed zaczepieniem.
 Regulacja temperatury i uruchomienie przyciskiem-pokrętkiem.
 Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).
 Czas wypływu ~30 sekund, delikatne uruchamianie.
 Wypływ 12 l/min przy 3 barach.
 Przyłącza ½" do miedzianej rurki Ø14.
 Chromowany przycisk-pokrętło z metalu.
 Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.
 30 lat gwarancji.
 Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową.
 Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).

OPIS TECHNICZNY

Bateria natryskowa TEMPOMIX - Nr 790427

Przyłącze	½"
Technologia	Czasowa
Wysokość	160 mm
Szerokość	160 mm
Wypływ	12 l/min
Standardy	ACS    
Gwarancja	

ZALETY



Instalacja podtynkowa w ścianie



System czas. testowany na ponad 500 000 uruchomień



Delikatne uruchamianie

