

Zawór natryskowy TEMPOSOFT 2

Nr 749428

Czasowy







OPIS

Zawór natryskowy TEMPOSOFT 2 - Nr 749428

Czasowy, podtynkowy zawór natryskowy:
Zawór czasowy TEMPOSOFT 2 Z½" do zasilania w wodę zmieszaną.
Instalacja podtynkowa.
Rozeta Inox 304 błyszcząca Ø130.
Regulacja od 1 do 5 mm w zależności od grubości wykończenia ściany.
Delikatne uruchamianie.
Czas wypływu ~30 sekund.
Wypływ nastawiony na 9 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji.
Korpus z litego mosiądzu.
30 lat gwarancji.
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).

OPIS TECHNICZNY

Zawór natryskowy TEMPOSOFT 2 - Nr 749428

Przyłącze	½"
Technologia	Czasowa
Wysokość	70 mm
Wypływ	9 l/min
Standardy	ACS   
Gwarancja	

ZALETY



Delikatne uruchamianie



System testowany na ponad 500 000 uruchomień

